

Kåbe Kombimattor

0585-255 50
www.kabe-mattan.se



Kåbe Kombimatta

Borst - Textil - Gummi

Tyst och slitstark

Damklacksvänlig och slitstark rullbar skrapmatta av aluminium med svarta, grå eller röda borstar. Borstarna kan ersättas eller kombineras med textil. Undersidan är försedd med gummilister för att hålla mattan still mot underlaget och dämpa stegljud. Lämplig både inom- och utomhus.

Ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas.



Teknik

Aluminiumprofiler: Som standard i naturanodiserat aluminium legering EN AWW-6060-T6. Kan även fås i svart- eller gulanodiserat utförande.

Borstlister: Bristle-fused strips, borsthår symmetriskt fördelade i täta grupper som smälts fast mot plastlist. Borstlisterna hålls på plats med ändstoppar i gummi. Skadade borstlister kan enkelt bytas ut. Kan fås i svart, grått eller rött.

Textil: Coral Classic eller Coral Brush.

Matthöjd: Standard ca 24 mm. Finns också i höjd 12 och 18 mm.

Mattstorlek: Måttbeställda max 2000 x 1500 (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

Vikt: 24 mm: 19 kg/m² 18 mm: 16 kg/m²
12 mm: 14 kg/m²

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.

Kåbe Multiguard

Gummi och textil

Vändbar = 2 framsidor

Damklacksvänlig kombinerad skrap- och torkmatta med 2 framsidor, för inomhusbruk. Uppbyggd av aluminium och gummilameller med nylonlugg i öppen eller sluten konstruktion.

Mattan hålls ihop av galvad ståltråd och är ej rullbar vilket gör den tung att hantera vid skötseln. Det är därför lämpligt att dela upp en större yta i mindre mattelement. Lämplig entrématta där mycket tung trafik från vagnar ej kan undvikas.



Teknik

Skrapprofiler: Som standard i naturaluminium legering EN AWW-6063-T6. Sammanfogade av galvad ståltråd Ø 2 mm. Profilerna kan även fås i plast i ett antal färger eller mässing.

Gummilameller: SBR-gummi med genomgående absorberande nylonlugg normalt i grå färg men kan även fås i andra färger.

Matthöjd: ca 12 eller 18 mm.

Mattstorlek: Måttbeställda max 2000 x 600 mm (A x B) i ett stycke. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

Vikt: 12 mm=ca 12 kg/m²
18 mm=ca 20 kg/m²

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.



Kåbe CoroTec

Många olika kulörer

Tål höga belastningar

Damklacksvänlig inom- och utomhusmatta där du själv kan kombinera skrapborstar, textillister, borstlister och gummilister i en mängd olika färgkombinationer.

Kåbe CoroTec är uppbyggt av aluminiumprofiler med integrerad gångjärnskoppling i profilernas fulla längd. Detta gör att mattan klarar stora belastningar från t.ex. hjulburen trafik som bland annat finns på stormarknader och flygplatser. Kåbe CoroTec finns i både tät och öppen konstruktion och i två olika höjder, 10 och 22 mm. CoroTec 22 i sluten konstruktion klarar last upp till 75 kg/cm², från tex pallyft.

Teknik

Aluminiumprofiler: Naturaluminium, osynlig gångjärns-koppling i profilernas fulla längd.

Gummilist: Svart.

Borstlist: Svart eller grå.

Textillist: Röd, ljusgrön, guld, mörkblå, ljusblå, ljusgrå, mörkgrå.

Skrapborst: Svart eller grå. Endast CoroTec22

Profilhöjd: CoroTec10: 8 mm.

CoroTec22: 17 mm.

Matthöjd: CoroTec10: 10 mm.

CoroTec22: 22 mm.

Mattstorlek: Måttbeställda. Vid större ytor delas mattan i lämpligt stora delar.

Vikt: CoroTec10: 12 kg/m².

CoroTec22: 24 kg/m².

Information om skötsel och installation, se vår hemsida.





Vill du veta mer om vad Kåbe-Mattan AB kan erbjuda?

Gå in på www.kabe-mattan.se



Besöks- och utställningsadress: Sågverksvägen 10A, 716 93 Fjugesta.

Telefon: 0585-255 50 | Fax: 0585-255 59

www.kabe-mattan.se | mail@kabe-mattan.se

Kåbe-Mattan förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.